



Protezione delle mani

CA515R

LAVORI TERMICI SALDATURA

Guanto termico in pelle, adatto per i lavori di saldatura grazie alla sua resistenza al calore di contatto



Benefici



Prestazioni

- Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio
- Resistente al calore da contatto (100°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TIPO A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Protegge contro i rischi



Calore



enjoy safety.

Modifica 12/11/2025
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

CA515R

LAVORI TERMICI SALDATURA

Guanto termico in pelle, adatto per i lavori di saldatura grazie alla sua resistenza al calore di contatto

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

RISCHI TERMICI (X = NON TESTATO)
4 [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
3 [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
4 [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto tagliato e cucito, palmo in pelle/dorso in pelle
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Tipo di guanti Specifico	Saldatura
Spessore (mm)	1,2 -> 1,4
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Caratteristica del polsino	Polsino in pelle
Colore	Rosso
Taglia	10
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse



Protezione delle mani

CA515R

LAVORI TERMICI SALDATURA

Guanto termico in pelle, adatto per i lavori di saldatura grazie alla sua resistenza al calore di contatto

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
CA515R10	Rosso	10	CA515R	3295249025939	13295249025936	60	12	22.9 kg	26.6 cm	36.4 cm	77.2 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height